

特別価格 商用Androidタブレット NEBULA シリーズ 仕様書

		GAD101-A Part#TAURI	NEB156 Part#TAURI	NEB215 Part#TAURI	VOD073 Part#TAURI
スクリーンサイズ		10"	15.6"	21.5"	7"
パネル情報	解像度	1280 x 800	1920 x 1080		800 x 1280
	輝度	350 cd/m2	250 cd/m2	200 cd/m2	400 cd/m ²
	コントラスト比	800:1	1000:1		800:1
	アスペクト比	16:10	16:9		16:10
	液晶エリア	134.8 x 216.2mm	344.16 x 193.59 mm	476.06 x 267.786 mm	154 x 86 mm
	視野角	H:170°/ V:170°	H:178°/ V:178°		H:88°/ V:88°
	タッチ技術	5 タッチポイント (6H 半強化ガラス)	10 タッチポイント (リフレクティブガラス)		反射防止 IP65 フロントガラス
ハードウェア & OS	CPU	RK3288 Cortex A17, Quad core 1.8GHz			PX30 Quad core 1.3GHz
	RAM	2GB DDR3			2GB
	ROM	8GB eMMC Flash			16GB
	OS	Android 7.1.2 → Android 9.0 にアップデート			Android 9.0
ソフトウェア	TAURI 特徴 → アンインストール	アラートの温度範囲設定 警告音の音量が調整できる OTA (Wi-Fi 接続でのワンクリックアップデート) サーモグラフィ表示 多言語設定 自己校正 温度検出結果メッセージのカスタマイズ マスク非着用時のメッセージ内容のカスタマイズ 異常発熱者検出時の自動 E メール通知機能 顔検出 AI 顔認証			
動画/ 画像	動画フォーマット	H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, HTML5, Flash 10		H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, Up to 4K x 2K 複合化, HTML5, Flash 10	H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, HTML5, Flash 10
	オーディオフォーマット	MP3/ WMA/ AAC 等.			
	画像フォーマット	JPEG, BMP, PNG			
オーディオ	スピーカー	1W x 2	3W x 2	2W x 2	防水スピーカー, 2W x 1 エコーキャンセルマイク
コミュニケーション	Bluetooth	EDR 4.2		EDR 4.2	EDR 4.1
	RFID	/			EM4100, Mifare s50 S70, Desfire, FM1208 (RFID will be fully enabled soon)
	Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4GHz and 5GHz			
	Ethernet	10/100 LAN			RJ45 10/100PoE
一般情報	色	黒			
	入出力	RJ45 x 1; USB x 1; SD スロット x 1; Micro-USB x 1; 3.5mm オーディオ x 1; リカバリ x 1. 拡張可能 2 USB; HDMI	RJ45 x 1; USB x 2; SD スロット x 1; Micro-USB x 1; 3.5mm オーディオ x 1; リカバリ x 1; GPIO サポート; HDMI	RJ45 x 1; USB x 4; SD スロット x 1; Micro-USB x 1; 3.5mm オーディオ x 1;; HDMI リカバリ x 1; RS232 x 2; GPIO サポート	Relay x 2, RJ45 x 1 with PoE ability, Micro-USB, DC-in
	AV 機能	2MP フロントカメラ			デュアルカメラ, 1 RGB, 1 赤外線
	内容物	タブレット, 電源アダプター, ケーブル			TAURI 7,ウォールマウント,電源アダプター, ケーブル
	センサー → 取外し済	ドイツ製赤外線センサー (G-sensor)			近接センサー; アンビエントセンサー;
	消費電力	11W	15W	32W	8W
	電源	12V 2A		12V 2.2A	Either 12V DC or POE
	環境温度・湿度	動作温度: 32°F to 104°F (0°C to 40°C); 保存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) 動作湿度: 20%-80%; 保存湿度: 10%-95%			
	認証	CE, FCC, ROHS, MiC			CE, FCC, ROHS
	言語	多言語			
	VESA 規格	VESA 75	VESA 100	VESA 100	VESA 75
	電源入力	3.3 - 3.6V, 50mA, USB 接続			
	赤外線温度センサー	温度測定距離 0.5m - 1m 温度測定範囲 30°C - 45°C 温度測定誤差 ±0.3°C			
寸法	サイズ (W x D x H)	258 x 34 x 218 mm	394 x 44 x 291 mm	535 x 45.5 x 326 mm	305.5 x 130 x 50.5 mm
	重さ	1.01kg	2.1kg	4.6kg	1.7kg
	梱包サイズ	393 x 72 x 268 mm	444 x 112 x 378 mm	583 x 114 x 452 mm	386 x 189 x 127 mm
	マスターカートンサイズ	560 x 410 x 390 mm	462 x 356 x 405 mm	601 x 360 x 476 mm	440 x 396 x 405 mm
	マスターカートン重さ	16.4kg	9.6kg	18.3kg	14.4kg(without bracket)
	カートン入り数	10 個	3 個	3 個	6 個

↑
センサー取外し後
該当なし

特別価格 商用Androidタブレット NEBULA シリーズ 対応 スタンド&マウント

	スモールサイズ	ミディアムサイズ	ラージサイズ	ウォールマウント
品番	FIX-028	FIX-027	FIX-030	WM015012S
対応デバイス	7, 10 & 15.6 inch	15.6 & 21.5 inch	10, 15.6 & 21.5 inch	10, 15.6 & 21.5 inch
製品重量	1.4kg	1.5kg	3.5kg	0.5kg
製品サイズ	163 x 205 x 235mm	190 x 280 x 380 mm	320 x 260 x 465mm	120 x 150 x 10 mm
パッケージサイズ	291 x 216 x 61mm	246 x 225 x 61mm	465 x 290 x 95mm	165x 135 x 26mm